

SULFIVIN™ A 400

PRODUITS SULFUREUX

Se référer à la réglementation en vigueur pour la dose légale maximale.

↘ APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

Le **SULFIVIN™ A 400** est une solution de bisulfite d'ammonium à 400 g/L de SO₂

Le **SULFIVIN™ A 400** s'applique à la vendange :

- Sur moût : Dans la cuve de réception des moûts, en prévention de la casse oxydasique et de toute altération microbienne.
- Pour les rouges : A l'encuvage, au cours du foulage, pour l'extraction et la fixation des matières colorantes.

Les propriétés du **SULFIVIN™ A 400** sont les suivantes :

- Par son rôle antiseptique, il s'oppose au développement d'agents microbiens.
- Il est un facteur sélectif des levures en limitant le développement de levures indésirables.
- En mettant en action un antioxygène, il joue un rôle de prévention contre la casse oxydasique.
- Il facilite l'extraction de la couleur en favorisant la dissolution des anthocyanes contenues dans la pellicule.
- Il permet la fixation de la couleur sur les vins rouges.

↘ MISE EN ŒUVRE

L'ajout du **SULFIVIN™ A 400** doit être suivi d'un bon brassage.

Il est recommandé d'éviter de mettre le **SULFIVIN™ A 400** en contact avec des objets métalliques (fer, cuivre ou aluminium).

↘ DOSE D'EMPLOI

Jusqu'à 2,5 cL/hL selon les conditions de vinification.

↘ CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- En bidons de 6,5 kg, 13 kg, 26 kg
- En container de 1280 kg.

A conserver dans un local sec, bien ventilé, exempt d'odeur, à température comprise entre 10 °C et 20 °C.

Une fois ouvert, le produit doit être utilisé rapidement.