

# TANIN CAS™

## TANINOS

### Tanino hidrolizable (roble)

#### ↓ APLICACIONES ENOLÓGICAS

El **TANIN CAS™** es un tanino de roble producido a partir de una selección rigurosa de las mejores maderas del Limousin: una materia prima unánimemente reconocida por sus numerosas cualidades en materia de tonelería.

Por lo tanto, el **TANIN CAS™** se adapta particularmente bien a los vinos de calidad.

El **TANIN CAS™** favorece la conservación, estabiliza el color y el buqué, y mejora el equilibrio general de los vinos. Dependiendo del momento en que se añade, ayuda a clarificar.

En el licor de expedición, el **TANIN CAS™** contribuye a la apertura de ciertos vinos jóvenes.

#### ↓ MODO DE EMPLEO

Disolver el **TANIN CAS™** en 10 veces su peso, en agua caliente, y filtrar.

- En vinos tranquilos :

Incorporar después de la fermentación maloláctica y unas semanas antes de la clarificación o de la filtración que precede el embotellado.

Uno o varios desborres con ligera aeración, favorecen la expresión del buqué.

Incorporar el **TANIN CAS™** directamente al vino durante un desborre o un remontado.

- En vinos espumantes :

Incorporar directamente en el licor de expedición.

Para establecer las dosis de empleo , se aconseja hacer un ensayo previo.

#### ↓ DOSIS DE EMPLEO

- En vinos blancos : 4 a 10 g/hL.
- En tintos : 5 a 20 g/hL
- En vinos espumantes : 0,25 a 2 cL en el volumen de licor necesario para la dosificación de cien botellas.

NOTA : Estas dosis de empleo son aconsejadas a título indicativo.

Es preferible efectuar un ensayo previo en laboratorio.

#### ↓ PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

- En 1 kg

Conservar en un lugar seco, bien ventilado y sin olores, a una temperatura comprendida entre 5 y 25°C.

Una vez abierto, el producto debe utilizarse rápidamente.

No reutilizar una botella abierta de un año para otro.

Distribuido en exclusiva por Enotecnia en España